



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

Arholma-20

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 650 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 370 cm B 90 cm H 75 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 250 cm B 125 cm H 240 cm. Vikt ca 500 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takstolar	45x145 mm, 45x200 Kertobalk i nocken
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Knutar, foder mm	22x120-95-70 mm
Glaspartier 80x185 1st	Härdat isolerglas. Ej öppningsbara.
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 80x100 2st	Öppningsbart med isolerglas.

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	19,5 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	23 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	44 m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	88 m ²	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	16 m	Sockel 16 m, taklist 19 m, foder dörrar 6 m, fönster 16 m
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se
Smygar: dörrar		19x70 Hy 22 m
Vägghöjd invändigt		215-220 cm
Yttertak	26 m ²	Längd varje sida 7100x2000 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval).
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventiler rund		2st 100 mm