



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

**Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset  
Bo Olsson/Sören Olsson

## Skagen-30

Mått och vikt på paket. Består av 5 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 365 cm B 90 cm H 90 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 305 cm B 145 cm H 230 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 300 cm B 20 cm H 30 cm. Vikt ca 50 kg

Längd 200 cm B 100 cm H 20 cm. Vikt ca 200 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 10st
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Skjutparti-295x200 cm	Stomme aluminium naturell. Härdat isolerglas. Låsbart inifrån
Glaspartier 80x200 4st	Härdat isolerglas. Ej öppningsbara.
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 50 cm 1st	Runt med isolerglas

### Invändiga mått Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	30 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	32 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	75 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	125m <sup>2</sup>	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	33 m	Sockel 33 m, taklist 35 m, foder dörr och glaspartier 28 m
<b>Smyg: fönster 50 cm</b>		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
<b>Foder fönster 50 cm</b>		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 <a href="http://www.dromfonstret.se">www.dromfonstret.se</a>
Smygar: dörr, glaspartier	19x70 Hy 28 m	
Vägghöjd invändigt	Fram 256 cm Bak 210 cm	
Yttertak	40m <sup>2</sup>	Längd: 10640 x 3710 mm
Låscylinder	1st 30 mm (oval)	
Cylinderring	1st 10 mm	
Dörrtrycke	1st	
Cylindervred	1st	
Tallriksventiler rund	2st 100 mm	

## Skagen-25

Mått och vikt på paket. Består av 5 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 85 cm. Vikt ca 600 kg  
Längd 365 cm B 90 cm H 85 cm. Vikt ca 400 kg  
Längd 305 cm B 145 cm H 210 cm. Vikt ca 500 kg  
Längd 300 cm B 20 cm H 30 cm. Vikt ca 50 kg  
Längd 200 cm B 100 cm H 20 cm. Vikt ca 200 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 9st
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Skjutparti-295x200 cm	Stomme aluminium naturell. Härdat isolerglas. Låsbart inifrån.
Glaspartier 80x200 3st	Härdat isolerglas. Ej öppningsbara.
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 50 cm 1st	Runt med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	25 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	27 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	53 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	95 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	24 m	Sockel 24 m, taklist 26 m, foder dörrar 24 m
<b>Smyg: fönster 50 cm</b>		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
<b>Foder fönster 50 cm</b>		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 <a href="http://www.dromfonstret.se">www.dromfonstret.se</a>
Smygar: dörrar		19x70 Hy 24 m
Vägghöjd invändigt		Fram 256 cm Bak 210 cm
Yttertak	35m <sup>2</sup>	Längd 9340 x 3710 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventiler rund		2st 100 mm

## Skagen-20

Mått och vikt på paket. Består av 5 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 650 cm B 90 cm H 85 cm. Vikt ca 500 kg  
Längd 365 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 400 kg  
Längd 305 cm B 125 cm H 190 cm. Vikt ca 500 kg  
Längd 300 cm B 20 cm H 30 cm. Vikt ca 50 kg  
Längd 200 cm B 100 cm H 20 cm. Vikt ca 200 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 7st
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Skjutparti-295x200 cm	Stomme aluminium naturell. Härdat isolerglas. Låsbart inifrån
Glaspartier 80x200 2st	Härdat isolerglas. Ej öppningsbara.
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 50 cm 1st	Runt med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	20 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	22 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	37m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	72 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	19 m	Sockel 19 m, taklist 21 m, foder dörrar 20 m
<b>Smyg: fönster 50 cm</b>		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
<b>Foder fönster 50 cm</b>		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 <a href="http://www.dromfonstret.se">www.dromfonstret.se</a>
Smygar: dörrar		19x70 Hy 20 m
Vägghöjd invändigt		Fram 256 cm Bak 210 cm
Yttertak	28m <sup>2</sup>	Längd: 7440 x 3710 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventiler rund		2st 100 mm