



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

Peter-20-1-2-3

Mått och vikt på paket. Består av 6 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 75 cm. Vikt ca 300 kg

Längd 420 cm B 90 cm H 65 cm. Vikt ca 300 kg

Längd 240 cm B 90 cm H 65 cm. Vikt ca 300 kg

Längd 230 cm B 95 cm H 130 cm. Vikt ca 300 kg

Längd 230 cm B 120 cm H 125 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 2200 cm B 90 cm H 45 cm. Vikt ca 150 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm och 45x95
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörrar 160x185, 80x185	Enkel dörr av liggande brädor. Peter-20-1
Dörrar 160x185, 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas. Peter-20-2-3
Fönster 50x50 1st	Öppningsbart med isolerglas. Peter-20-1-2-3

Invändiga mått Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	19,5 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	23 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	44 m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	88 m ²	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	16 m	Sockel 16m, taklist 19 m, foder dörrar 16 m, fönster 3 m
Mellanvägg		L 231 cm. Reglar 45x95 mm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 22 m
Vägghöjd invändigt		Sida 200 cm Gavel 270 cm
Yttertak	30,5 m ²	Längd varje sida: Fram 8550 x 1620 mm Bak 8550 x 1860 mm
Skjutreglar Peter-1		2st Till pardörren, låsning uppe och nere. (längd ca 15 cm)
Låscylinder		3st 30 mm (oval)
Cylinderring		3st 10 mm
Dörrtrycke		3st
Cylindervred		3st
Tallriksventil rund		2st 100 mm