



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhasset kommer alltid till användning.

För Trähuset
Bo Olsson/Sören Olsson

Saga-25-1-2-3

Mått och vikt på paket. Består av 6 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 420 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 400 kg
Längd 420 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 400 kg
Längd 420 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 400 kg
Längd 320 cm B 150 cm H 140 cm. Vikt ca 400 kg
Längd 320 cm B 150 cm H 140 cm. Vikt ca 400 kg
Längd 185 cm B 90 cm H 35 cm. Vikt ca 100 kg

Virkes dimensioner

| | |
|-----------------------|---|
| Golvbjälkar | 45x145 mm |
| Takbjälkar | 45x145 mm |
| Väggreglar | 45x95 |
| Ytterpanel | 20x120 |
| Tak och golv | 22x95 Råspont gran |
| Vindskivor, vattbräda | 22x145-120 mm |
| Knutar, foder | 22x120-95-70 mm |
| Dörrar | Enkel dörr av liggande brädor. Saga-25-1 |
| Dörrar | Varmförrådsdörr 18° med isolerglas. Saga-25-2-3 |
| Fönster 50x50 | Öppningsbart med isolerglas |

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

| | | |
|---------------------------|---------------------|---|
| Golvyta | 24,5 m ² | Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood. |
| Takyta inne | 30 m ² | Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m |
| Väggyta | 55 m ² | Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv |
| Total yta | 110 m ² | Fuktspärr: Ångspärr av väv |
| Längd vägg | 18,5 m | Sockel 18,5 m, taklist 21,5 m, foder dörrar 16 m, fönster 3 m |
| Mellanvägg | | L 231 cm Reglar 45x95 mm |
| Smygar: dörr, fönster | | 19x70 Hy 22m |
| Vägghöjd invändigt | | Fram 210 cm Bak 190 cm |
| Yttertak | 32,5 m ² | Längd: 1080 x 3000 mm |
| Skjutreglar Saga-1 | | 2st Till pardörren, låsning uppe och nere. (längd ca 15 cm) |
| Låscylinder | | 3st 30 mm (oval) |
| Cylinderring | | 3st 10 mm |
| Dörrtrycke | | 3st |
| Cylindervred | | 3st |
| Tallriksventil rund | | 2st 100 mm |