



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

**Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.**

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhåskasset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

## Skagen-15-1-2-3-4-5-6

Mått och vikt på paket. Består av 4 kolli Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 480 cm B 90 cm H 110 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 305 cm B 90 cm H 1800 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 300 cm B 20 cm H 30 cm. Vikt ca 50 kg

Längd 200 cm B 100 cm H 20 cm. Vikt ca 200 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 5st
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Skjutparti	Stomme aluminium naturell. Härdat isolerglas. Låsbart inifrån
Skjutparti Skagen-15-1-2.	295x200 cm
Skjutparti Skagen-15-5-6.	200x200 cm
Glaspartier 80x200 1st	Härdat isolerglas. Ej öppningsbara. Skagen-15-4
Dörr 80x200	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas. Skagen-15-2-3-4 och 6
Dörr 80x185	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas. Skagen-15-1 och 5
Fönster 50 cm 1st	Runt med isolerglas. Skagen-15-3-4-5-6

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	14,5 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood.
Takyta inne	15,5 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	28 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv
Total yta	59 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: Ångspärr av väv
Längd vägg	12,5 m	Sockel 11 m, taklist 13 m. Foder dörrar 12 m
<b>Smyg: fönster 50 cm</b>		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
<b>Foder fönster 50 cm</b>		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 <a href="http://www.dromfonstret.se">www.dromfonstret.se</a>
Smygar: dörrar		19x70 Hy 12 m
Vägg höjd invändigt		Fram 256 cm Bak 210 cm
Yttertak	21 m <sup>2</sup>	Längd: 5400 x 3710 mm
Låscylinder		1st 30 mm (oval)
Cylinderring		1st 10 mm
Dörrtrycke		1st
Cylindervred		1st
Tallriksventiler rund		2st 100 mm