



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Sorunda/Nynäshamn. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 180 olika modeller och tar fram nya nästan varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet och kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Stugorna är omålade och inte isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en längre tids förvaring.

Man bör kontrollera förpackningarna regelbundet. Dörr och fönsterpaketet ska förvaras under tak och inte direkt på mark. Lägg en plast/press under dörr/fönsterpaketet för att undvika fukt underifrån.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Sverige.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrhakset kommer alltid till användning.

För Trähuset

Bo Olsson/Sören Olsson

Wilma-35

Mått och vikt på paket. Består av 7 kolli

Transportsätt: Lastbil med flakbredd 250 cm och öppningsbar långsida.

Längd 550 cm B 90 cm H 105 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 420 cm B 90 cm H 75 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 400 cm B 90 cm H 65 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 400 cm B 95 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 220 cm B 95 cm H 160 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 870 cm B 20 cm H 5 cm. Vikt ca 100 kg (Kertobalk i nocken)

Längd 220 cm B 90 cm H 100 cm. Vikt ca 200 kg

Virkes dimensioner

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Takbjälkar | 45x145, 45x200 Kertobalk i nocken |
| Golvbjälkar | 45x145 mm |
| Väggreglar | 45x95 |
| Ytterpanel | 20x120 |
| Tak | 22x95 Råspont gran. Ändspont |
| Golv | 22x95 Råspont gran |
| Vindskivor, vattbräda | 22x145-120 mm |
| Knutar, foder | 22x120-95-70 mm |
| Glaspartier 80x200 2st | Härdat isolerglas. Ej öppningsbara. |
| Dörr 80x200 | Varmförrådsdörr 18° |
| Fönster 80x120 3st | Öppningsbart med isolerglas |

Invändiga mått Material du behöver för att inreda din stuga

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Takyta inne | 37 m ² | Isolering 120 mm. Luftning: masonit + läckt 19x34 mm 50 m |
| Väggyta | 48 m ² | Isolering 95 mm. Vindskydd: Vindväv |
| Längd vägg | 22 m | Sockel 22 m, taklist 22 m, foder dörr, 25 m, fönster 40 m |
| Vägghöjd invändigt | | Sida 220 cm Gavel 235 cm |
| Smygar: dörr, fönster | | 19x70 Hy 55 m |
| Yttertak | 51m ² | Längd varje sida 9700 x 2660 mm |
| Låscylinder | | 1st 30 mm (oval) |
| Cylinderring | | 1st 10 mm |
| Dörrtrycke | | 1st |
| Cylindervred | | 1st |
| Tallriksventil rund | | 1st |